



**Marca: Ranger™**

**Modelo: R26FLT**

**Descripción: Desmontador de Llantas para vehículos de Carga Pesada**

El Ranger R26FLT es un desmontador eficiente y rápido, ideal para cambiar neumáticos de rines de gran tamaño de 14" – 26" y con máximo diámetro 63" (1600 mm) en tan sólo minutos. Un control remoto portátil que le brinda precisión conveniente al alcance de sus dedos. Ranger ha explorado a fondo todos los aspectos de servicio de ruedas para que aquellos talleres que sirven camiones o vehículos comerciales puedan realizar su trabajo con velocidad, capacidad y la fiabilidad que necesitan.

Disfrute la experiencia de realizar sus trabajos de servicio de llantas con mayor facilidad, productividad y generación de ingresos. Entérese por qué el R26FLT es la mejor inversión que puede hacer para su garaje.



- Motor electro-hidráulico
- Sujeción hidráulica auto-céntrica
- Rodamientos de rodillos cónicos pesados y un motor hidráulico de doble dirección le proporcionan una torsión sin problemas.
- Brazo de posicionamiento rápido para montaje y desmontaje
- Carro hidráulico para posicionamiento, destalonamiento, montaje y desmontaje de sus llantas.
- Estructura de una sola pieza para brindarle mayor rigidez.
- Mordazas hidráulicas desplazables le proporcionan sujeción segura ya sea en los bordes internos o externos del rin.
- Eje robusto, cabeza portabrocas para trabajos de montaje y desmontaje, además de controles sencillos de operación.
- Sencillo diseño de operación
- Fuerte para trabajos de carga pesada, y a la vez posee un toque delicado para manipular llantas con rines delicados de aluminio.



ESPECIFICACIONES	MODELO R26FLT
Sistema de Transmisión	Eléctrico/Hidráulico
Voltaje Estándar	208-230V / 60Hz / 1Ph*
Método de Sujeción de Rueda	4 Abrazaderas/mordazas
Sistema destalonador	Disco
Máximo Diámetro de Rin	9" – 27" (482 mm - 685 mm)
Max Diámetro de Rueda	63" (1,600 mm)
Max Ancho de Rueda	31-1/2" (800 mm)
Peso de envío	1485 lbs. (674 Kg)
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso *Diferentes voltajes disponibles a pedido.	