



**Marca: BendPak**  
**Modelos: XPR-15C / XPR-15C-192**  
**Descripción: Elevador Dos Postes/Piso Libre/Carga Pesada**

- 15,000 lbs Capacidad de Elevación de Carga
- Columnas de una sola pieza
- Dobles cilindros hidráulicos
- Sistema de alimentación electrohidráulica
- Base Grande de ¾" de espesor
- Punto de liberación de seguridad desde un solo punto
- Sensor de apagado automático
- Cables de equalización de ½" calidad aeronáutica para trabajo pesado
- Posiciones de trabas de seguridad, separados cada 3"
- Restricciones automáticas en el brazo
- Conveniente almacenamiento para adaptadores ya incluido
- Durables almohadillas de elevación hechas de goma
- Ocho piezas de adaptadores para camionetas o vans
- ETL Aprobado



Cada elevador viene con 8 piezas de adaptadores

MODEL	XPR-15C	XPR-15C-192
Capacidad del Elevador*	15,000 Lbs. / 6804 Kg.	15,000 Lbs. / 6804 Kg.
*Max Capacidad/ Eje Frontal	7,500 Lbs. / 3402 Kg.	7,500 Lbs. / 3402 Kg.
*Max Capacidad / Eje Trasero	7,500 Lbs. / 3402 Kg.	7,500 Lbs. / 3402 Kg.
<b>A - Altura Total:</b>	170" / 4318 mm.	192.7" / 4895 mm.
<b>B - Ancho Total ( Fuera de la Base):</b>	155" / 3937 mm.	155" / 3937 mm.
<b>C - Ancho Total ( Fuera de Columnas):</b>	144" / 3658 mm.	144" / 3658 mm.
<b>D - Distancia de Piso a Barra Superior de Seguridad:</b>	165" / 4191 mm.	187.7" / 4768 mm.
<b>E - Dentro de las Columnas:</b>	120" / 3048 mm.	120" / 3048 mm.
<b>F - Alcance (Mín. Brazo delantero):</b>	39" / 991 mm.	39" / 991 mm.
<b>G - Alcance (Min. Brazo delantero):</b>	60" / 1524 mm.	60" / 1524 mm.
<b>H - Alcance (Min. Brazo trasero):</b>	39" / 991 mm.	39" / 991 mm.
<b>I - Alcance (Máx. Brazo Trasero):</b>	60" / 1524 mm.	60" / 1524 mm.
<b>J - Min. Alto de Almohadilla:</b>	5" / 127 mm.	5" / 127 mm.
<b>K - Elevación:</b>	69" / 1753 mm.	69" / 1753 mm.
<b>L - Max Altura de Elevación (Almohadilla solamente):</b>	74" / 1880 mm.	74" / 1880 mm.
<b>M - Máx Altura de Elevación (Adaptador 6"):</b>	80" / 2032 mm.	80" / 2032 mm.
<b>N – Espacio Libre entre columnas:</b>	106" / 2692 mm.	106" / 2692 mm.
Motor (**)	220 VAC / 60 Hz. 1Ph.	220 VAC / 60 Hz. 1Ph.
Tiempo de Elevación Completa:	45 Segundos	45 Segundos
Máxima Carga por Brazo:	3,750 Lbs. / 1701 Kg.	3,750 Lbs. / 1701 Kg.

\*\* Voltajes especiales disponibles a pedido

El diseño, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.